



Eksplikacija

- 01 - Tinkas
- 02 - 2 mm tepamoji hidroizoliacija BOTAMENT MS 30
- 03 - Drenažinis užpildas, skalda, stambus žvyras
- 04 - Sienoje išgręžtos skylės antikapiliariniam atskyrimui
skersmuo >20 mm
kampas 30°÷45°
horizontalus žingsnis 100÷120 mm
vertikalus žingsnis 60÷80 mm
- 05 - Injektuojama medžiaga BOTAMENT MS 10
- 06 - Sandarinanti suspensija BOTAMENT MS 5
- 07 - 3,5 mm tepamoji hidroizoliacija BOTAMENT MS 30

- Sanuojantis tinkas su hidroizoliacinėmis savybėmis - BOTAMENT MS 20
- Pastato siena
- Stora bituminė hidroizoliacija min. 2 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter
- Apsauginė drenuojanti plokštė BOTAMENT DS 993 arba ekstruduotas putų polistirenas

- Apdaila
- Cemento-smėlio pagrindas
- Šilumos izoliacija
- Garo izoliacija - Polietileno plėvelė
- Tanki hidroizoliacija min. 2 mm BOTAMENT BM 92 Schnell/Winter
- Bitumo gruntai - BOTAMENT BE 901
- 3,5 mm tepamoji hidroizoliacija - BOTAMENT MS 30 (su užleidimu ant sienos 200÷300 mm nuo grindų)
- Gelžbetoninė plokštė
- Smėlio pagrindas
- Sutankintas gruntas

Aukšto filtracijos koeficiento gruntas
 $k > 10^{-4}$ m/s